



•Торговая марка FINTEX зарегистрирована в России•



Особенно хорошо подходит для окраски стеклообоев Финтекс

## Финтекс 2

Разводимая водой акрилат-латексная краска для внутренних помещений

### Свойства:

- Применяется для окраски стен и потолков.
- Хорошая укрывающая способность.
- Рекомендована только для внутренних работ.
- Высокая степень белизны.
- Светостойкая. Не желтеет со временем.
- Моющаяся.

### Технические данные:

Стойкость к истиранию.....	выдерживает более 2000 чисток
Удельный вес.....	пр. 1,35 кг/л
Сухие вещества.....	60% от общего объёма
Растворитель.....	вода
Группа блеска.....	совершенно матовая б/рт/класс, группа 30
Цвет.....	белая, основа А, колеруется
Светостойкость.....	стойкая, не желтеем

### Расход:

Ранее окрашенная поверхность .....	10 – 12 м2/л
Зашпаклёванная поверхность, ДСП, ДВП .....	8 – 10 м2/л
Бетонная и оштукатуренная поверхность .....	5 – 7 м2/л
Стекловолоконистые обои .....	3 – 5 м2/л

### Высыхание:

До неадгезивности к пыли.....	30 минут
Сухая на ощупь .....	через 1 час
Повторная покраска .....	через 2 часа
Рабочая температура воздуха .....	не ниже + 5°С
Относительная влажность воздуха .....	не выше 80%

### Виды основ:

- Бетонные поверхности.
- Цемент, цементная основа.
- Гипс и гипсокартонные плиты.
- ДСП, ДВП.
- Стеклообои.

### Способ применения:

Поверхность очистить от пыли и грязи. Трещины и швы выравниваются Финтекс шпаклёвкой или ей подобной. Покраска производится 1-2 раза, в зависимости от поверхности. Краска наносится кистью, валиком или распылителем. После окончания работы, рабочий инструмент промывается водой.

**Хранение:** .....2 года в заводской упаковке, не ниже + 5°С.

**Колеровка:** .....колеруется

**Упаковка:** ..... 2,7 л, 9 л, 18 л  
**Беречь от мороза !**

### Производитель:

Fintex-Tetrakem Oy  
Mäkrinteentie 13, 36220 Kangasala, Finland

tel + 358 331255500  
E-mail: [fintex@fintex.fi](mailto:fintex@fintex.fi)

fax + 358 33482157  
Internet: [www.fintex.da.ru](http://www.fintex.da.ru)