



• Торговая марка FINTEX зарегистрирована в России •



Особенно хорошо подходит для окраски стеклообоев Финтекс

Финтекс 7

Разводимая водой акрилатно-латексная краска для внутренних помещений

Свойства:

- Применяется для окраски стен и потолков.
- Хорошая укрывающая способность.
- Рекомендована только для внутренних работ.
- Высокая степень белизны.
- Светостойкая. Не желтеет со временем.
- Моющаяся. Можно примен. моющие средства.

Технические данные:

Стойкость к истиранию.....	выдерживает более 5000 чисток
Удельный вес.....	пр. 1,35 кг/л
Сухие вещества.....	60% от общего объёма
Растворитель.....	вода
Группа блеска.....	матовая 5/рт/класс, группа 31
Цвет.....	белая, основа А, колеруется
Светостойкость.....	стойкая, не желтеем

Расход:

Ранее окрашенная поверхность	10 – 12 м ² /л
Зашпаклёванная поверхность, ДСП, ДВП	8 – 10 м ² /л
Бетонная и оштукатуренная поверхность	5 – 7 м ² /л
Стекловолоконные обои	8 – 10 м ² /л

Высыхание:

До неадгезивности к пыли.....	30 минут
Сухая на ощупь	через 1 час
Повторная покраска	через 2 часа
Рабочая температура воздуха	не ниже + 5°C
Относительная влажность воздуха	не выше 80%

Виды основ:

- Бетонные поверхности.
- Цемент, цементная основа.
- Гипс и гипсокартонные плиты.
- ДСП, ДВП.
- Стеклообои.

Способ применения:

Поверхность очистить от пыли и грязи. Трещины и швы выравниваются Финтекс шпаклёвкой или ей подобной. Покраска производится 1-2 раза, в зависимости от поверхности. Краска наносится кистью, валиком или распылителем. После окончания работы, рабочий инструмент промывается водой.

Хранение:2 года в заводской упаковке, не ниже + 5°C.

Колеровка:колеруется

Упаковка: 2,7 л, 9 л, 18 л
Беречь от мороза !

Производитель:

Fintex-Tetrakem Oy
Mäkrinteentie 13, 36220 Kangasala, Finland

tel + 358 331255500
E-mail: fintex@fintex.fi

fax + 358 33482157
Internet: www.fintex.fi

