



• Торговая марка FINTEX зарегистрирована в России •



Особенно хорошо подходит для окраски стеклообоев Финтекс

Fintex 20

Разбавляемая водой акрилатно-латексная краска для внутренних помещений

Свойства:

- Применяется для окраски стен и потолков.
- Хорошая укрывающая способность.
- Рекомендована только для внутренних работ.
- Высокая степень белизны.
- Светостойкая. Не желтеет со временем.
- Моющаяся.

Технические данные:

Стойкость к истиранию.....	выдерживает более 15000 чисток
Удельный вес.....	пр. 1,35 кг/л
Сухие вещества.....	70% от общего объёма
Растворитель.....	вода
Группа блеска.....	полуматовая 4/рт/класс, группа 32
Цвет.....	белая, основа А, колеруется
Светостойкость.....	стойкая, не желтеем

Расход:

Ранее окрашенная поверхность	10 – 12 м ² /л
Зашпаклёванная поверхность, ДСП, ДВП	7 – 10 м ² /л
Бетонная и оштукатуренная поверхность	5 – 7 м ² /л
Стекловолоконистые обои	7 – 10 м ² /л

Высыхание:

До неадгезивности к пыли.....	30 минут
Сухая на ощупь	через 1 час
Повторная покраска	через 2 часа
Рабочая температура воздуха	не ниже + 5°C
Относительная влажность воздуха	не выше 80%

Виды основ:

- Бетонные поверхности.
- Цемент, цементная основа.
- Гипс и гипсокартонные плиты.
- ДСП, ДВП.
- Стеклообои.

Способ применения:

Поверхность очистить от пыли и грязи. Трещины и швы выравниваются Финтекс шпаклёвкой или ей подобной. Покраска производится 1-2 раза, в зависимости от поверхности. Краска наносится кистью, валиком или распылителем. После окончания работы, рабочий инструмент промывается водой.

Хранение: 2 года в заводской упаковке, не ниже + 5°C.

Колеровка: колеруется

Упаковка: 2,7 л, 9 л, 18 л

Беречь от мороза !

Производитель:

Fintex-Tetrakem Oy
Mäkiriinteentie 13, 36220 Kangasala, Finland

tel + 358 331255500
E-mail: fintex@fintex.fi

fax + 358 33482157
Internet: www.fintex.fi